

Kłodzko, dnia 18.01.2022 r.

ZDP.2000/AZ/03-01/2022

nr postępowania: **ZDP.2020/AZ/03/2022**

nazwa zadania: „**Dostawa tarcz znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa**”

W odpowiedzi na e-mail z dnia 14.01.2022 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania - zapytania ofertowego na realizację w/w zadania:

Pytanie nr 1:

Czy określenie użyte w opisie oznakowania – „ na podkładzie z blachy ocynkowanej, profilowanej” – oznacza, iż Zamawiający wymaga, aby znaki były wyposażone w profile montażowe? Czy może dopuszcza się montaż znaków poprzez uchwyty zaciskowe, montowane do krawędzi znaku?

AD.1.

Zgodnie z punktem 2.3.4 szczegółowej specyfikacji technicznej :

- krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku
- podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe powinny usztywnić tarczę znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie,

Stąd użycie sformułowania „podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe powinny usztywnić tarczę znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu do konstrukcji wsporczej” oznacza dopuszczenie montaż znaków poprzez uchwyty zaciskowe, montowane do krawędzi znaku.

Pytanie nr 2:

Pozycja 19 kosztorysu – czy pylon U- 5b ma być wyceniony jako jedno czy jako dwustronny ? Proszę również o wskazanie średnicy lica znaku C (400 mm czy 600 mm?)

AD.2.

Słupki przeszkodowe U-5b zespolone ze znakiem C-9 mogą być oklejone strzałką z jednej strony, średnica tarczy znaku 600 mm